

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MEDIDOR SJ-SDC PLUS

DE 25 MM. (1") R=160

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MARCA	NWM
MODELO	SJ SDC PLUS
FABRICANTE	NINGBO WATER METER CO. LTDA.
DISTRIBUIDOR	VANSA NB PERÚ S.A.C.
HOMOLOGACIÓN INCAL	DM/HLFL-001-2017
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO N°	TCM 142/12-4922
FECHA DE APROBACIÓN DE CERTIFICADO	13/ENE/2015
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	VIGENTE HASTA EL 09/ABRIL/2022
CAUDAL DE ARRANQUE (L/P/H)	12 L/H
TEMPERATURA MÍN. / MÁX.	4 C / 40 C
PÉRDIDA DE CARGA QP/QM (C.M.A.)	0.8/1.0 BAR
LECTURA [DÍGITOS (M3)]	99999
VIDA ÚTIL (AÑOS)	08 AÑOS
DIMENSIONES (ALTURA)	100 MM. (TAPA CERRADA) 170 MM. (TAPA ABIERTA)
DIMENSIONES (ANCHO)	90 MM.
DIMENSIONES (LARGO)	160 MM.
PESO DEL MEDIDOR (KGS.)	0.995 KG.
PRESIÓN NOMINAL	10 BAR
REGISTRADOR ES UNA UNIDAD	EXTRA SECO
MATERIAL	
CUERPO-CAMPANA (COMPOSICIÓN QUÍMICA)	PLÁSTICO INGENIERÍA
CÁMARA DE MEDICIÓN Y HÉLICE	PLÁSTICO INGENIERÍA
PIÑONES	PLASTICO INGENIERIA
IMANES	FERRITA
CÚPULA	PLASTICO INGENIERIA
EJES DEL ROTOR O TURBINA	ACERO INOXIDABLE
PIVOTES	PLASTICO DEI NGENIERIA
APOYO DE LOS EJES	ZAFIRO
FILTRO	PLASTICO DE INGENIERIA
TAPA DEL MEDIDOR	PLASTICO DE INGENIERÍA
REQUISITOS MINIMOS	
DIÁMETRO NOMINAL (MM.)	25 MM
RELACION Q3/Q1	R160
TIPO	CHORRO ÚNICO
TRANSMISIÓN	MAGNETICA
ESFERA	EXTRASECO
TIPO DE LECTURA (RECTA/ANÁLOGA)	RECTA
CAUDAL DE SOBRECARGA (L/H)	Q4 (CAUDAL 4) 7875
CAUDAL PERMANENTE (L/H)	Q4 (CAUDAL 3) 6300
CAUDAL SEPARADOR (L/H)	Q4 (CAUDAL 2) 63
CAUDAL MÍNIMO (L/H)	Q4 (CAUDAL 1) 39.375
LONGITUD TOTAL MM	160 MM
DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	ROSCA G 1 1/4" TIPO B

MANTENIMIENTOS A REALIZAR	
UNA (01) VEZ AL AÑO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CADA DOS (02) AÑOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO



MEDIDOR SJ-SDC PLUS DE 25 MM. (1").